

Kiehl-PurOil

Wasserbasiertes imprägnierendes Pflegeöl

- ▲ Betont die Farbgebung je nach Bodenart
- ▲ Sauerstoffhärtend und diffusionsoffen
- ▲ Frei von Schwermetallen, Lösungsmitteln, Formaldehyd und Duftstoffen
- ▲ Leicht zu verarbeiten
- ▲ Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- ▲ Hohe Füllkraft



Anwendungsbereich

Zum Basis- und Nachölen von Echtholzflächen sowie Natur- und Kunststeinen. Nicht auf versiegelten, beschichteten und gewachsenen Oberflächen anwendbar.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, trennmittelfreien und fachgerecht vorbereiteten Flächen gewährleistet. Produkt vor Gebrauch schütteln! Die Boden- und Produkttemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen. Während der Verarbeitung und Abtrocknung Zugluft vermeiden. Räume nach der Abtrocknung gut durchlüften.

Vorbereitung der Flächen:

Parkettflächen sind vor der Pflegemaßnahme trocken zu reinigen (Kiehl-Legno-Pad). Der anfallende Staub ist zu entfernen. Bei Steinflächen ist eine nasse Grundreinigung durchzuführen.

Basisölen (imprägnierend):

Eine detaillierte Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.

Nachölen (imprägnierend):

Je nach Saugfähigkeit der Fläche 1–2 Aufträge im Abstand von ca. 2 Stunden.

Nach der Vorbereitung der Flächen Produkt unverdünnt auf den gereinigten Boden geben und mit einem Flachmopp oder Wischwiesel dünn auftragen. Begehbar nach ca. 2 Stunden und wischbar nach ca. 24 Stunden. Verbrauch: 25,0–50,0 ml/m² pro Auftrag.

Spray-Cleanern:

Produkt unverdünnt anwenden.

Mit einer Sprühflasche und Einscheibenmaschine (ca. 150 U. p. M) verarbeiten. Begehbar nach ca. 2 Stunden und wischbar nach ca. 24 Stunden. Verbrauch: 5,0 ml/m².

Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Wasser.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Weitere Informationen (inkl. Datenblatt) finden Sie unter www.kiehl-group.com. Vor Frost schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zum Spritzen nicht geeignet. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Trockenstoffe, pflanzliche Ölkomponenten, Konservierungsmittel (Benz-, Methyl-, Methylchlorisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j221905	2 x 5 L Kanister (Karton)	56

Kiehl-PurOil

Wasserbasiertes imprägnierendes Pflegeöl

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): EUH208 Enthält Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.