

HERMES Fassadenschutzkonzentrat HFS-5

Algenschutzkonzentrat für Putzfassaden

(Schutzmittel für Baumaterialien vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen)

Produktbeschreibung

Hermes Fassadenschutz HFS-5 ist ein desinfizierendes Schutzmittel-Konzentrat für Putzfassaden sowie angestrichene Fassaden aller Art.

Die aus dem Konzentrat hergestellte anwendungsfertige Lösung hemmt effektiv den erneuten Befall von Algen und Schimmel an Fassaden und sorgt damit für einen lang anhaltenden Schutz. Das anwendungsfertige Produkt sollte direkt nach der Reinigung mit HF1 plus aufgetragen werden.

Wirkstoff: 2,7 g Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5) pro 100 g Flüssigkeit.

BAuA-Registriernummer: N-80077

Zulassungsnummer (CH): CHZN6001, CHZN6002, CHZN6003

Anwendung und Hinweise

Hinweis: Es handelt sich hier um ein Konzentrat, tragen Sie daher stets eine Schutzbrille, laugenfeste Schutzhandschuhe und Schutzkleidung. Verwenden Sie stets die genau nach Anleitung hergestellte Anwendungslösung.

Herstellung der Anwendungslösung: HFS-5 ist für eine 1:4 Mischung konzipiert. Das bedeutet, mit einem 20 L Kanister des Konzentrates kann 100 Liter anwendungsfertige Schutzlösung hergestellt werden. Für die Herstellung geben Sie den Inhalt des 20 Liter Kanister in einen Kunststoffbehälter mit mindestens 100 Liter Fassungsvermögen (z.B. den HFS Behälter der Hermes Kombibox oder Mixbox). Am besten verwenden Sie für den Kanister einen Auslaufhahn um ein sauberes Abfüllen zu gewährleisten. Anschließend geben Sie vorsichtig 80 Liter Leitungswasser hinzu und homogenisieren Sie das Gemisch mit einem Kunststoffstab, oder -rohr. Die Lösung ist nun anwendungsfertig und kann wie HFS verwendet werden. Die Anwendungslösung sollte innerhalb von einem Monat aufgebraucht werden.

Tip: Eine langsame Zugabe des Leitungswassers verhindert ein zu starkes schäumen. Ist die Schaumbildung dennoch zu stark, geben Sie erst Wasser und dann das Konzentrat in den Behälter.

Anwendung: Legen Sie vor jeder Anwendung eine Probefläche an. Die Anwendungslösung wird mit einem Sprühgerät, Quast oder Rolle auftragen. Ca. 150 Milliliter ist ausreichend für einen Quadratmeter Fassadenfläche. Die Lösung kann kurze Zeit nach dem Abspülen der Fassade mit Wasser aufgetragen werden. Die behandelten Flächen vor Regen schützen bis die Lösung eingetrocknet ist.

Während der Arbeit mit der Anwendungslösung persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzbrille, Mundschutz, wasserdichte Handschuhe, etc.). Saubere Arbeitsgeräte verwenden. Nicht bei Temperaturen unter + 2 °C verarbeiten. Die Anwendungslösung sowie das Fassadenabwasser nicht ins Erdreich gelangen lassen. Stets das Fassadenabwasser auffangen und fachgerecht entsorgen.

In der Schweiz ist die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Straßen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Straßen und Gleisanlagen ist verboten!

Nur für gewerbliche Anwender.

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist für alle angestrichenen Fassaden, Putzfassaden, Klinker, Kunststoffelemente, Fensterbänke, Denkmäler, Waschbeton und Natursteine geeignet. Die Anwendung hat keinen Einfluss auf einen eventuell anschließenden Farbanstrich.

Bei Verwendung von höher konzentrierten Lösungen besteht die Gefahr von Materialschäden.

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch dieses Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind die bei dem Umgang mit Chemikalien gebotenen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Halten Sie sich stets an die Gebrauchsanweisungen. Bei Verwendung von höher konzentrierten Lösungen besteht die Gefahr von Personen- und Umweltschäden.

Vorsicht bei der Verwendung mit Sprühgeräten: Den Sprühnebel nicht einatmen.

Einatmen, Augenkontakt und Verschlucken vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Beschwerden einen Arzt konsultieren.

Produkt nicht im Boden versickern lassen.




Giftnotruf (24 h): Deutschland: +49 6131-19240, Österreich: +43 1406-4343, Schweiz: 145

Lagerung

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen. Haltbarkeit unter den Bedingungen: mindestens 24 Monate. Die Anwendungslösung sollte innerhalb von einem Monat aufgebraucht werden. Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Die aufgeführten Hinweise basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis. Da die Verarbeitung unserer Produkte durch den Anwender außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.

HFS-5 bzw. die Anwendungslösung: Auf einen Blick

		
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> Anwendungslösung herstellen (1:4 Mischung) Die Fassade sollte nicht zu nass sein Flächendeckend aufsprühen 	<ul style="list-style-type: none"> Nicht unter + 2 °C verarbeiten Fehlstellen vermeiden Sprühnebel nicht einatmen Fläche bis zum Trocknen vor Regen schützen <p>In der Schweiz ist die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Straßen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Straßen und Gleisanlagen ist verboten!</p>
Auftragen mit:	<ul style="list-style-type: none"> Chemiepumpe und Chemielanze, Drucksprüher, Pinsel, Rolle, etc. 	
Material-verträglichkeit	<p><i>Geeignet für:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Alle Oberflächen 	<p><i>Ungeeignet für:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Glasfenster (...sollten nach Anwendung gereinigt werden, i.d.R durch Auftraggeber)
Sicherheit:	<ul style="list-style-type: none"> Augenschutz (Schutzbrille, etc.) Arbeitskleidung Mundschutz Baustelle sichern 	
Im Fall der Fälle	<p><i>Ruhe bewahren und Maßnahmen ergreifen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> AUGEN: Mit viel Wasser spülen HAUT: Mit viel Wasser abspülen ARZT: Bei anhaltenden Beschwerden aufsuchen 	
Umwelt:	<ul style="list-style-type: none"> Pflanzen vor Sprühnebel schützen 	<ul style="list-style-type: none"> Kein Anwendungslösung verschütten Produkt nicht im Boden versickern lassen
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> Geschlossen im Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar Anwendungslösung innerhalb von einem Monat aufbrauchen 	<ul style="list-style-type: none"> Nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen Vor Sonnenlicht und Hitze sowie Frost schützen
Problembehandlung		
Ölige Schlieren auf Fensterscheiben		Rückstände der Anwendungslösung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und Wasser entfernen.