

PS73 - Endurance Bergsteiger Helm

Kollektion: Kopfschutz

Kollektion: PSA

Materialien: ABS, EPS (expandiertes Polystyrol)

Produktinformation

Der Height Endurance Bergsteiger-Helm ist die ultimative Weiterentwicklung unserer Height Endurance-Serie. Dieser belüftete Helm ohne Schild ist für verschiedene Zwecke konzipiert. Es ist ideal für Höhenarbeiten, Rettungsarbeiten und Kletteraktivitäten. Dank seines inneren EPS-Schaums ist dieser Helm nach EN 12492 zertifiziert. Sechs Punkte Textilgurt, technisches Schweißband und Ratschenradverstellung sorgen für optimalen Sitz. Große Auswahl an Zubehör erhältlich.

Normen

EN 12492

EN 397 (Schlag / Durchdringung / -30°C)

ANSI/ISEA Z89.1 (Type I, Class C)

Kopfschutz

Das Kopfschutzsortiment von Portwest zielt darauf ab, unseren Kunden durch die Kombination der modernsten Stile und Standards im Bereich des Kopfschutzes Vorteile zu bieten, unabhängig von der Tätigkeit oder dem Einsatzort. Innovative, bequeme und leichte Helme, die für verschiedene Zwecke geeignet sind.

PSA

Die Portwest Kopfschutzkollektion hat die aktuellsten Standards, um ein Höchstmaß an Schutz zu bieten. Darüber hinaus bietet sie leichte und komfortable PSA, ein angenehmes Tragen auch bei langer Einsatzzeit. Ihre Sicherheit ist unser Auftrag.

Funktionen

- Speziell für Arbeiten in der Höhe
- inklusive Kinnriemen
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Leicht und robust
- Kompatibles Zubehör erhältlich
- Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
- CE zertifiziert



PS73 - Endurance Bergsteiger Helm
statistische Warennummer: 6506101000

Prüfinstitut

Dolomiticert Scarl (Benannte Stelle - Nr.: 2008)
Zona Industriale Villanova, 7/A
, Italy
Zertifikat Nr.: EC 20-0013

SATRA Technology Centre Ltd (Benannte Stelle - Nr.: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Zertifikat Nr.: AB0321/19705-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PS73ORR	Orange	57.0	45.0	50.0	0.4980	0.1283	5036108325863	15036108814654